

Leistungserklärung

LE-Nr.: AK-ACS-V02-15



- | | |
|---|---|
| 1. Produktname, -typ: | Struktur-Acryl , 1-komponentiger Dichtstoff auf Basis Acrylatdispersion |
| 2. Ident Nr.: | Charge siehe Gebindeaufdruck |
| 3. Verwendungszweck: | nicht tragender Dichtstoff für interne und externe Anwendungen: Fugen in der Fassade, Typ F ext-int (12,5P); Konditionierung: Verfahren A; Trägermaterial: Mörtel M2; ohne Primer |
| 4. Hersteller: | AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH
Lechstr. 28
D- 90451 Nürnberg |
| 5. Bevollmächtigter: | Dieter Zimmermann |
| 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: | 3 plus 3 |
| 7. Harmonisierte Norm: | EN 15651-1: 2012-12 |
| 8. Notifizierte Stelle: | Ginger CEBTP, NB-Nr. 0074 hat als notifiziertes Prüflabor im Konformationssystem 3 die Erstprüfung durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt. |
| 9. Erklärte Leistung: | |

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-1: 2012-12
Gefährliche Substanzen	Bewertet	
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 3mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 25%	
Adhäsions- / Kohäsionsverhalten nach Eintauchen in Wasser (EN ISO 10591)	≥ 100%	
Dauerhaftigkeit (ISO 8339, ISO 9046, ISO 10591)	Bestanden	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Nürnberg, den 21.03.2014

ppa. Dipl.-Ing. Dieter Zimmermann
Chem.-Techn. Leiter
Technical Director